Коммерческое предложение по звукоизоляции

Автоматически сформировано 29.11.2026

Настоящий документ не является акустической рекомендацией и не гарантирует выполнение требований по звукоизоляции и акустическому комфорту помещений. Для подтверждения требуемой эффективности необходим акустический расчет, выполненный специализированной организацией.

Звукоизоляционная каркасная облицовка с применением подвеса Ультракустик (84,5 мм) с финишным слоем из ГКЛ 12.5 мм



Площадь: 13 м2

Толщина конструкции: 84,5 мм

ΔRw * ~ 20 дБ

ΔRw - индекс ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ звукоизоляции воздушного шума, обеспечиваемого конструкцией

** Лабораторное значение, полученное в условиях отсутствия косвенных путей распространения шума.*

Конструкция применима для защиты от воздушного шума (детский плач, речь, ТВ, лай собак). Имеет ограничение по применимости - высота потолков до 10 м. Предполагает дополнительную внешнюю отделку.

Конструкция применима для защиты от воздушного шума (детский плач, речь, ТВ, лай собак). Имеет ограничение по применимости - высота потолков до 10 м.

Конструкция звукоизоляционной каркасной облицовки состоит из звукопоглощающих плит марки "Шуманет" ECO S 50 мм, акустического листа повышенной плотности Саундлайн-GS, , финишных листов Vetonit Aku-line, ленты Ультракустик F100/Вибростек-М100 в 2 слоя, герметика Ультракустик/Вибросил, металлических профилей Vetonit-Стандарт ППН 28/27 и ПП 60/27 и Виброизолирующих подвесов Ультракустик.

Материалы и смета:

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕН ДЛЯ ПЛОЩАДИ: **13 м2**

Приведенные цены включают НДС 22%.

Материал	Количество	Ед.изм.	Цена за ед., ⊠	Сумма, ⊠
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:				
Ветонит AKU-Line (АКУ-Лайн), ГКЛА Gyproc *лист 2500 х 1200 х 12,5 мм (3м2/лист)*	6	шт.	8422.00	50532.00 ⊠
УЛЬТРАКУСТИК *универсальный виброизолирующий подвес*	33	шт.	1185.00	39105.00 ⊠
Саундлайн GS *плита 3000х600х12 мм (1,8 м2/плита)*	9	шт.		-
Шуманет-ECO S, безопасная стеклоплита НГ *1200 х 600 х 50 мм, в упаковке 10 шт./ 7,2 м2*	2	шт.	27480.00	54960.00 ⊠
				итого: 144597.00 ⊠
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ:				
Герметик Ультракустик *картридж 290 мл*	5	шт.	4314.00	21570.00 ⊠
Виброизоляционная Ультракустик-лента F100 Новинка! *Ультракустик-лента F100, рулон ширина 100 мм, толщина 6 мм, длина 15 погонных метров*	2	шт.	10200.00	20400.00 ⊠
				итого: 41970.00 ⊠
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:				
Профиль Gyproc-Стандарт ПП 60/27 *потолочный профиль, 3м*	11	шт.		-
Профиль Gyproc-Стандарт ППН 28/27 *потолочный направляющий профиль, 3м*	5	шт.		-
				-
				ИТОГО: 186567.00 ⊠

Обратите внимание! Приведенная в предложении смета рассчитана с 5% запасом, а также с учетом округления до целых упаковок. В то же время, смета является примерной, поскольку не учитывает индивидуальные особенности Вашего помещения. *Поскольку предложение рассчитано автоматически, в нем также не учтены возможные сезонные скидки, скидки на объем и т.п.*

Для уточнения предложения, свяжитесь, пожалуйста, с менеджерами Acoustic Group. Координаты наших офисов Вы найдете в конце документа.

Что потребуется нам для формирования более точного предложения:

- **Подробное описание проблемы (описание и источник шума, его расположение), а также плинируемый результат (снизить шум, полностью убрать шум и т.п.)**
  Это позволит уточнить, правильно ли была выбрана конструкция и сможет ли она решить указанную проблему с требуемым результатом
- **Материал, из которого выполнены стены**
  (Информация нужна, чтобы убедиться в применимости выбранной конструкции)
- **Схема помещения с размерами**
  (это позволит финализировать расчет)
- **Расположение объекта (адрес)**
  (это позволит рассчитать стоимость доставки, если она необходима)

Инструкция по монтажу:

Металлические профили ПП 60/27 крепятся к изолируемой стене при помощи специальных виброподвесов Ультракустик. Виброподвесы устанавливаются с шагом не более чем через каждые 1,5 погонных метра стоечного профиля, но не менее 3 штук при длине профиля до 3 метров.

От края стены профиль монтируются на расстоянии не более 150 мм. Металлические профили ППН 28/27 монтируются к ограждающим конструкциям пола, потолка и боковых стен через один слой Ультракустик-ленты или два слоя Вибростек-М100.

Листовые облицовочные материалы Саундлайн-GS и Vetonit Aku-line крепятся к каркасу с разбежкой стыков. После завершения монтажа звукоизолирующей каркасной облицовки излишки выступающей ленты Ультракустик/Вибростек-М100 обрезаются, получившийся шов заполняют герметиком Ультракустик/Вибросил.

Подробная технология устройства звукоизоляционной каркасной перегородки приведена в Альбом инженерных решений «Звукоизолирующие конструкции для индивидуального жилищного строительства».

Адреса и телефоны офисов Acoustic Group:

Москва
ул. Новокузнецкая, д. 33, стр. 2, офис 21
+7 (495) 134-98-98 (многоканальный),
sales@acoustic.ru

Санкт-Петербург
ул. Савушкина, д.83, корп.3, литер А, офис 333 (БЦ Антарес)
+7 (812) 644-43-40,
spb@acoustic.ru

Казань
ул. Марселя Салимжанова, д. 2В, БЦ "Сакура", офис 310
+7 (843) 212-01-43,
volga@acoustic.ru

Уфа
ул. Революционная, д. 221, Офисный центр "Альдо", оф. 212
+7 (347) 244-66-66,
ufa@acoustic.ru

Краснодар
ул. Атарбекова, 1/1, ТЦ "Boss House", оф. 5
+7 (861) 212-55-84,
krasnodar@acoustic.ru

Екатеринбург
Сибирский тракт, 12, строение 3, оф.208
+7 (343) 305-80-10,
ural@acoustic.ru

Новосибирск
ул.Октябрьская 42, оф.304
+7 (923) 228-05-20,
ural@acoustic.ru

Нижний Новгород
+7 (831) 261-36-63,
volga@acoustic.ru

Воронеж
+7 (980) 343-78-95,
sales@acoustic.ru

Минск (Беларусь)
ул. Гинтовта, д. 1, офис 501
+375 (17) 392-61-89,
minsk@acoustic.ru

Алматы (Казахстан)
ул. Жандосова, д.98, оф.101, БЦ "Навои"
+7 (727) 339-85-48,
asia@acoustic.kz

Астана (Казахстан)
улица Ханов Керея и Жанибека, 32, офис 101 (Grey Plaza)
+7 (717) 272-51-20,
asia@acoustic.kz