

АКУ-ЛАЙН

Гипсокартонные звукоизоляционные листы

ТУ 23.62.10-004-56846022-2017

Гипсокартонные звукоизоляционные листы АКУ-Лайн применяются в конструкциях каркасных перегородок, облицовок стен и подвесных потолков. Листы АКУ-Лайн применяются также в качестве финишной облицовки панелей ЗИПС.

Специальная технология производства в сочетании с повышенной плотностью гарантируют высокие акустические характеристики.

В соответствии с СП 163.1325800.2014 (п.6.1.1 и приложение Г.1) листы Аку-Лайн применяются для выполнения конструкций, к которым предъявляются повышенные требования по звукоизоляции.



СОСТАВ

Листы состоят из армированного стекловолокном гипсового сердечника со специальными добавками, облицованного картоном сиреневого цвета.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Хорошие звукоизолирующие свойства;
- Высокие показатели прочности и удельной массы;
- Изготовлен из высококачественного сырья, что значительно ускоряет процесс финишной отделки и повышает ее качество;
- Наличие готовых решений по применению в различных помещениях.
- Особая форма кромки Pro-edge позволяет выполнить очень прочный шов, значительно снизив расход шпаклевки для его заполнения
- Наличие на лицевой стороне листа отметок, указывающих места крепления саморезов, ускоряет монтаж конструкций из листов АКУ-Лайн



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина плиты: 2000/2500 (допуск+0/-5 мм)
 Ширина плиты: 1200 (допуск+0/-4 мм)
 Толщина плиты: 12,5 (допуск $\pm 0,5$ мм)
 Поверхностная плотность: 12 кг/м²
 Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К), не более: 0,25
 Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па), не менее: 0,075



МОНТАЖ

Гипсокартонные листы АКУ-Лайн монтируются в строгом соответствии с инструкцией по монтажу, приведенной в альбоме «Звукоизолирующие системы Saint-Gobain для гостиниц, офисов и кинотеатров» или альбоме инженерных решений «Звукоизолирующие конструкции» ASP-601-0921.

Альбомы доступны в электронном виде на сайте acoustic.ru в разделе «База знаний».

АКУ-ЛАЙН

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



АКУ-ЛАЙН

Гипсокартонные звукоизоляционные листы

ТУ 23.62.10-004-56846022-2017



АКУ-ЛАЙН

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

АКУ-Лайн 2000x1200x12,5 мм
Вес листа Нетто, кг: 28,8
Листов в паллете, шт: 48
Вес паллета Нетто, кг: 1382,38
Вес паллета Брутто, кг: 1436,87

АКУ-Лайн 2500x1200x12,5 мм
Вес листа Нетто, кг: 36
Листов в паллете, шт: 48
Вес паллета Нетто, кг: 1728
Вес паллета Брутто, кг: 1782,47



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Группа горючести - Г1,
Группа воспламеняемости – В2
Дымообразующая способность - Д1
Токсичность - Т1
(Декларация № RU C-RU.ПБ37.В.00675/22).

